

ML-7

Monitor LCD/TFT

Descrizione prodotto

I monitor ML-7 sono monitor LCD espressamente realizzati per le applicazioni di videosorveglianza ove sia richiesto un monitor di dimensioni ridotte. Sono adatti al montaggio su staffa o ad incasso e ideali per l'installazione su veicoli.

Contenuto della confezione

- Monitor con base incasso e staffa
- Cavo AV per connessioni
- Telecomando a infrarossi

Connessioni

Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento da collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso.

All'altra estremità del cavo si collega l'alimentazione 12VDC (al cavetto nero si collega il negativo e a quello rosso il positivo).

Il monitor è adatto a telecamere analogiche. Al connettore giallo si collega il primo ingresso video a quello bianco il secondo ingresso video.

10

Pannelli

1. Presa jack (opzionale – non utilizzabile in questo modello)
2. Led di funzionamento
3. Selettore video 1 / video 2 (V1/V2)
4. Funzione MIRROR (orizzontale/verticale)
5. Menu
6. Volume – (tasto meno)

7. Volume + (tasto più)
8. Pulsante di accensione
9. Sensore per telecomando
10. Schermo TFT/LCD

Utilizzo del monitor

Premere il tasto di accensione per accendere il monitor. Premere il tasto AV1/AV2 per visualizzare l'ingresso video 1 o 2. Premere il tasto MENU per accedere alla programmazione.

Accesso al menu

Premere il pulsante MENU per accedere al menu di programmazione. La lingua impostata di fabbrica è inglese. E' possibile selezionare la lingua italiana premendo 6 volte il tasto menu e scegliendo ITALIAN con i tasti +/-.

Si utilizzano i seguenti pulsanti:

MENU: permette di accedere al menu e sfogliare le sezioni di programmazione

TASTI +/-: per variare un parametro

Nel menu di programmazione è possibile settare la LUMINOSITA', il CONTRASTO, la SATURAZIONE, il MODO (16:9 oppure 4:3), la funzione ROTATE (FUNZIONE DI RIBALTAMENTO DELL'IMMAGINE/MIRROR), la LINGUA e resettare i parametri di fabbrica in RESET con i tasti +/-

Montaggio a incasso

La prima cosa da fare è togliere il monitor dalla BASE DI FISSAGGIO premendo contemporaneamente i due pulsanti presenti sulla base e sfilando il monitor da quest'ultima. Una volta tolto il monitor dalla sua base bisogna provvedere a fissarla con viti o tasselli in corrispondenza dell'uscita cavo. Quindi collegare e reinserire il monitor nella base di fissaggio.

Montaggio su staffa

La speciale staffa snodata del monitor ML-7 permette il montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di accessori supplementari. Estrarre il monitor dalla base ad incasso e fissare la staffa alla slitta posteriore.

Dati tecnici

