

ML-7H

Monitor LCD

Descrizione prodotto

I monitor ML-7H sono monitor LCD espressamente realizzati per le applicazioni di videosorveglianza ove sia richiesto un monitor di dimensioni ridotte. Sono adatti al montaggio su staffa o ad incasso e ideali per l'installazione su veicoli.

Contenuto della confezione

- Monitor con base incasso e staffa
- Cavo per connessioni
- Telecomando a infrarossi
- Protezione parasole

Telecamere compatibili

Il monitor è compatibile con tutte le telecamere analogiche in formato CVBS tradizionale. Inoltre è possibile anche collegare telecamere analogiche in alta risoluzione AHD 720P e 1080P.

Connessioni

Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento da collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso.

All'altra estremità del cavo si collega l'alimentazione 12VDC (al cavetto nero si collega il negativo e a quello rosso il positivo).

Il monitor è dotato di 3 ingressi video RCA femmina per il collegamento di max. 3 telecamere. Il monitor può mostrare una sola telecamera a schermo per volta, che si può selezionare con la pulsantiera frontale.

Sono anche presenti 3 cavi colorati (uno per canale). Ciascuno di questi, se collegato a positivo 12VDC porta a pieno schermo sul monitor il canale corrispondente. Questo risulta utile per cambiare inquadratura senza dover premere nessun pulsante; ad esempio quando si passa da guida normale alla retromarcia. Nei veicoli il segnale 12VDC si può prelevare dalla centralina del mezzo.

Pulsantiera frontale

1. Luminosità – (tasto meno)
2. Menù
3. Luminosità + (tasto più)
4. Pulsante di accensione
5. Canale 1
6. Canale 2
7. Canale 3

Utilizzo del monitor

Premere il tasto di accensione (4) per accendere il monitor. Premere il tasto CH1/CH2/CH3 (5/6/7) per visualizzare l'ingresso video 1, 2 o 3. Premere il tasto MENU (2) per accedere alla programmazione.

Menu di configurazione

Premere il pulsante MENU per accedere al menu di programmazione. La lingua impostata di fabbrica è inglese. E' possibile selezionare la lingua italiana premendo 2 volte il tasto menu e 6 volte il tasto +.

Si utilizzano i seguenti pulsanti:

MENU: permette di accedere al menu e sfogliare le sezioni di programmazione

CH1/CH2/CH3: una volta selezionata la sezione desiderata, premendo il pulsante del canale su cui ci si trova si può scorrere tra le voci

TASTI +/-: per selezionare una sezione del menu e per variare un parametro

Nel menu di programmazione è possibile settare la LUMINOSITA', il CONTRASTO, la SATURAZIONE, la funzione FLIP (FUNZIONE DI RIBALTAMENTO DELL'IMMAGINE/MIRROR), la LINGUA e resettare i parametri di fabbrica in RESET con i tasti +/-

Montaggio su staffa

La speciale staffa snodata del monitor ML-7H permette il montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di accessori supplementari.

All'occorrenza è possibile rimuovere la staffa se si preferisce il montaggio a filo superficie.

