

NVR H.265 serie **DS**



Videoregistratori IP **alta prestazione**

Potenza e semplicità, per impianti IP ad alta tecnologia

PORTE POE PLUG & PLAY



Collega le telecamere IP senza configurarle

USCITA HDMI FINO A 4K



Sfrutta tutta la risoluzione dei migliori monitor

TELECAMERE IP FINO A 12MP



Gestisci ogni telecamera fino a 4K e oltre

H264 / H265



Utilizza la compressione digitale più evoluta


Serie DS - Videoregistratori di rete **alta prestazione**

SCEGLI IL TUO NUOVO NVR	DS-IP4-4P	DS-IP16-8P	DS-IP16H-16P
Telecamere compatibili	Tutte le telecamere IP ONVIF		
Formato video	Protocollo Onvif 2.6 compressione H.264/H.265		
Risoluzione max. telecamere	Fino a 8MP (4K)	Fino a 8MP (4K)	Fino a 12MP
Fram Rate max. telecamere	25/30 f/sec		
Canali video IP	4	16	16
Porte POE - IEEE802.3 af/at	4	8	16
Potenza POE max. erogabile	54W	108W	240W
Uscite video	HDMI fino a 4K + VGA fino a 1080P		
Memoria	1 HDD max. 8 TB	1 HDD max. 8 TB	2 HDD max. 8 TB
Memoria esterna	Registrazione di backup su NAS		
Banda max. in ingresso/uscita	40/60 Mbps	60/80 Mbps	160/320 Mbps
Audio videoconferenza	1 ingresso + 1 uscita per dialogo bidirezionale		
Ingressi/Uscite di allarme	-	-	4 ingressi + 1 uscita
Gestione telecamere corridoio	9 layout con telecamere verticali in modalità corridoio		
Backup delle registrazioni	Esportazione filmati su memoria USB, PC e cellulare		
Installazione Plug And Play	Auto-configurazione delle telecamere collegate alle porte POE		
Controllo da cellulare	APP gratuita per cellulari/tablet Android e iOS		
Controllo da computer	Con browser e software incluso per PC/MAC		
Accesso via Internet e 4G	Server Cloud incluso per accesso WEB senza IP statico		
Modalità di registrazione	Continua, Temporizzata, Motion Detection, Allarme, Manuale, Foto in allarme e cadenzate		
Rilevazioni di allarme	Motion Detection, Accecamento, Video perso, Anomalie, Ingressi (solo DS-IP16H)		
Azioni di allarme	E-mail, Notifiche PUSH su cellulare, FTP, Buzzer, Comandi PTZ, Uscita (solo DS-IP16H)		
Dimensioni	205x205x42 mm.	270x205x42 mm.	380x315x46 mm.



CORRIDOIO

Multivisione live con telecamere corridoio



APP MOBILE

Potente app con playback, PTZ e notifiche PUSH



CLOUD

Server online per accesso web immediato



BROWSER

Controllo totale con il browser per Internet



PC/MAC

Software di centralizzazione per PC/MAC