

Telecamere IP serie **RH**



Videosorveglianza **alta prestazione**

La massima potenza, per impianti IP ad alta tecnologia

HARDWARE COMPLETO



IP66, IK10, I/O, SD 128GB,
Audio, Zoom motorizzato

SOFTWARE AVANZATO



Analisi video, Software PC
APP, SDK, API, CGI

RISOLUZIONE FINO A 12MP



12MP

Massima risoluzione video
senza compromessi

H264 / H265



Compressione efficiente
per massime prestazioni

Serie RH - Telecamere di rete alta prestazione

DSE
RH SERIES
TOP-NOTCH IP CAMERAS



	RH-BCC1-12S	RH-BCC1-4Z	RH-BCC3-4Z	RH-DCC1-4Z	RH-SD30-3	RH-TCC3S
Risoluzione massima	12MP	4MP	4MP	4MP	3MP	2MP
Formato video	Protocollo Onvif 2.6 compressione H.264/H.265/MJPEG					
Frame rate a max. risoluzione	20 f/s	25 f/s	20 f/s	20 f/s	25 f/s	25 f/s
Risoluzione max real-time 25 f/s	8MP	4MP	3MP	3MP	3MP	2MP
Obiettivo	4.1-12 motorizzato	2.8-12 motorizzato	2.8-12 motorizzato	2.8-12 motorizzato	4.3-129 (30X) motor:	3.7 pin-hole
POE IEEE802.3 af	SI	SI	SI	SI	-	-
Alimentazione esterna	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	24VAC	12VDC
Illuminazione IR	80 m.	40 m.	25m.	20m.	120m.	-
ICR	SI	SI	SI	SI	SI	-
Starlight	SI	-	-	-	-	SI
Wide Dynamic Range	True WDR 120dB	True WDR 120 dB	True WDR 120 dB	True WDR 120 dB	dWDR 100 dB	True WDR 120 dB
Memoria interna	Slot SD card fino a 128GB - Registrosioni consultabili da remoto - Limitazione archivio in conformità a normativa Privacy					
Ingressi/Uscite di allarme	1/I/O	1/I/O	-	1/I/O	7/I/O	2/I/O
Audio	1 ingresso microfono + 1 uscita altoparlante					
Uscita video CVBS	1 uscita video analogica CVBS per regolazione obiettivo					
Video Analisi Intelligente	-	12 rilevazioni	12 rilevazioni	12 rilevazioni	3 rilevazioni	-
Motorizzazione Pan Tilt Zoom	-	-	-	-	400 preset-12cruise-6patterns	-
Porta RS485 per dispositivi est.	SI	SI	-	-	-	SI
Rilevazioni di allarme	Motion, Ingresso, Guasto SD card, Anomalia di rete					
Rilevazioni video analisi	Perimetro, Accecamento, Muro virtuale, Permanenza, Oggetto abbandonato/rimosso, Velocità anomala, Inversione, Sosta vietata					
Accesso con browser	Tutti i browser supportati per PC e MAC					
Controllo da cellulare	App gratuita DSE SMARTLIVE 3 in italiano per Android e iOS					
Controllo da computer	Programma incluso DSE RHC in italiano per registrazione su PC con mappe grafiche					
Supporto per sviluppatori	SDK API CGI gratuiti e documentati					
Configurazione di rete	Utility portatile per ricerca e configurazione rapida delle impostazioni di rete					
Grado di protezione	IP66	IP66	IP66	IP66 (K10 (antivanda))	IP66	IP40
Dimensioni (mm)	110 (D) x377 (L)	110 (D) x 377 (L)	80 (D) x 264 (L)	123 (D) x 110 (L)	205 (D) x 332 (L)	47 x 56 x 40